

Cortadora Desmenuzadora Descentrada Fija 2.2m



Si se trata de triturar ramas esta desmenuzadora es el equipo que necesita. Todo quedará desmenuzado para su posterior recolección o incorporación al terreno también la podrá utilizar para limpieza de callejones y caminos con maleza.

- Cuidando la seguridad e integridad del operador todas las partes de riesgo cuentan con cubiertas de protección en bandas y flechas.
- Chasis acoplable a 3 puntos del tractor Cat. II.
- Tritura ramas de hasta 5 cm de diámetro.
- Está equipada con un eje cardán telescópico con rueda libre que brinda seguridad a su equipo y a su tractor en caso de paros bruscos o repentinos.
- Martillos de hierro forjado de gran impacto colocados en forma de espiral sobre el rotor para un trabajo eficiente.
- Rodillo soporte con 5 posiciones según el tamaño de triturado deseado.
- 2 ruedas metálicas frontales para hacer mas ligero el desplazamiento.
- Robusta caja de engranes agrícola en baño de aceite.
- El accionamiento del rotor es por medio de: eje cardán, caja de transmisión y 4 bandas .
- El rotor está montado sobre chumaceras industriales de pared capaces de soportar altas revoluciones y esfuerzos.
- Cuenta con una contra-navaja dentada a lo largo de toda la carcasa para hacer un desmenuzado de menor tamaño.
- La boca de alimentación cuenta con cortinas metálicas abatibles que permiten la entrada del material a la coraza de molienda, pero evitan su salida brindando así protección y seguridad al operador.
- El acceso a los martillos es fácil, lo que permite que el proceso de revisión o cambio sea muy sencillo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CORTADORA DESMENUZADORA

ESPECIFICACIONES

Modelo	SRM -M 2.2 m
HP requeridos	55+
PTO del Tractor	540 RPM
N° de Martillos	22
Dimensiones	2.4 x 1.1 x 1.0 m
Ancho de Trabajo	2.20 m
Peso	812 kg
País de Origen	India
Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso	



4 bandas que accionan el rotor protegidas por cubierta metálica para garantizar la seguridad del operador.



Robusta caja de engranes agrícolas en baño de aceite diseñada para el buen desempeño de trabajo rudo aún en condiciones poco favorables.



Chasis acoplable a 3 puntos del tractor Cat II.



Rodillo ajustable a 5 posiciones de altura dependiendo del material que desee triturar.



Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:

serviciopostventa@swissmex.com.mx
o al 01 (474) 74 1 22 03

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

WIDEMEX, S.A. DE C.V.

✉ Apartado Postal 41
47400 Lagos de Moreno,
Jalisco
México

Fax 474-7420856
" 474-7424185
☎ 474-7420300
" 474-7420400

ventas@swissmex.com.mx

Ubicación: Calle 14 de Agosto #178 Barrio Bajo del Pueblo de Moya
Visite nuestra pagina Web www.swissmex.com.mx